

Kovová svorka pro kabely PFT & DFT



Výhody



PFT jednostranná

DFT oboustranná

- Jednoduchá a rychlá možnost montáže kabelů požární signalizace, kabely nebo potrubí
- Velmi rychlá instalace elektrických kabelů, flexibilní a tuhá kabelová vedení, vodovodní a topná potrubí
- Výztuha pro vysokou pevnost svorky a bezpečné upevnění

Certifikáty a schválení



viz schválení



PFT

Typ	Číslo výrobku	pro trubky-Ø		€/100 ks	[ks]	[ks]
		Měď [mm]	Ocel [Palce]			
PFT 5	95PFT	5	-		100	1.800
PFT 6	96PFT	6	-		100	1.800
PFT 7	97PFT	7	-		100	1.800
PFT 8	98PFT	8	-		100	1.800
PFT 10	910PFT	10	1/8"		100	1.800
PFT 12	912PFT	12	-		100	1.800
PFT 14	914PFT	14	-		100	900

Kompatibilní s plynovými hřebíkovačkami: **FORCE ONE**, Powers Trak It® C3, Spit Pulsa 700E/800E, Hilti GX 3, BX 3-ME



DFT

Typ	Číslo výrobku	pro trubky-Ø		€/100 ks	[ks]	[ks]
		Měď [mm]	Ocel [Palce]			
DFT 5	95DFT	5	-		100	1.800
DFT 6	96DFT	6	-		100	1.800
DFT 7	97DFT	7	-		100	1.800
DFT 8	98DFT	8	-		100	900
DFT 10	910DFT	10	1/8"		100	900
DFT 12	912DFT	12	-		100	900

Kompatibilní s plynovými hřebíkovačkami: **FORCE ONE**, Powers Trak It® C3, Spit Pulsa 700E/800E, Hilti GX 3, BX 3-ME